

CONTROLEUR DE DEPRESSION

ALARMIANTE

L'ALARMIANTE est un dispositif de contrôle permanent des dépressions dans les zones confinées des locaux à désamianter. La mesure de la pression se fait grâce à un capteur de pression différentielle. Le système d'alarme intégré est constitué de voyants lumineux et d'un avertisseur sonore. L'appareil possède également des sorties tout ou rien permettant de piloter des systèmes de sécurité externes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN PRESSION :

Echelle de mesure : De -100 à 0 Pa
Précision* : $\pm 0.2\%$ de la lecture ± 0.8 Pa
Résolution : 0.01 Pa
Autocalibration : Par électrovanne
Pression de rupture de l'élément sensible : 20 000 Pa

*Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.



L'ALARMIANTE EST LIVRÉE AVEC :

- carte micro-SD 2 Go et son adaptateur
- un cordon d'alimentation- un certificat d'étalonnage
- une notice d'utilisation
- 2 tubes crystal Ø5 x 8 mm de longueur 2 m pour chaque voie
- connecteurs femelles IEC pour sortie Tout ou Rie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES :

Afficheur : LCD graphique rétroéclairé, 92 x 60 mm
Résolution : 240 x 128 pixels
Connectique : Raccords cannelés pour tubes 5x8 mm
Alimentation : 100 - 240 Vac / 50-60 Hz
Consommation : 30 W
Relais : 4 relais inverseurs 3 A / 230 Vac (Alarmiante V1) 5 relais inverseurs 3 A / 230 Vac (Alarmiante V2)

Alarmes intégrées : 2 leds rouges, 1 buzzer
Température d'utilisation : De 0 à + 50° C
Température de stockage : De -10 à + 70° C
Environnement : Air et gaz neutres
Dimensions : 464 x 366 x 176 mm
Poids : 6 kg
Fusible sur la phase : 1 A 250 V temporisé

Attention : Seuls les accessoires fournis avec l'appareil doivent être utilisés.

L.E.C.

Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL

Mail : contact@lec-location.fr

Tél : 09 72 25 55 16