

# **NETTOYEUR ULTRA HAUTE PRESSION**

## **2500 Bars**

Le MK 3 est la référence dans le domaine du nettoyage et de la maintenance de grands ouvrages et d'installations industrielles. Sa pression de service peut atteindre de 2 500 à 3 000 bars ce qui lui confère une avance sans égal sur les appareils concurrents dans cette catégorie.

Cette solution système combine tous les avantages de WOMA. Entre autres par exemple :

- La simplicité de la commande WOMATIC 4, équipée d'une surveillance du fonctionnement pour une sécurité de travail élevée
- Le réglage de pression et de vitesse qui permet de réduire la consommation en carburant de 30%.
- Le fonctionnement en circulation hors pression qui assure une usure moindre et ainsi une plus longue durée d'utilisation.

Selon vos besoins individuels, nous livrons le MK 3 avec moteur diesel ou électrique, en version stationnaire ou mobile. Ce système est équipé d'un bac de sécurité afin d'empêcher l'écoulement des liquides tels que le carburant dans l'environnement, même en cas de panne.



### **Accessoires standards**

- 1x pistolet haute pression, lance, porte buse et buse
- 1x flexible Haute Pression de 20m
- 1x enrouleur de câble avec câble électrique de 30m et fiche

### **Accessoires recommandés**

- Connecteur de flexible rotatif jusqu'à 3 000 bar
- Speedy 3000, E02, E03, E05, E09
- VacuJet 3000
- Eco Top Rotating Cleaner pour un rendement surfacique élevé
- ECO TOP Cutter 3000-EX
- Télécommande radio, en option
- Télécommande au pied, Boitier de commande à distance : en option E-Exi

**L.E.C.**

**Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL**

**Mail : [contact@lec-location.fr](mailto:contact@lec-location.fr)**

**Tél : 09 72 25 55 16**

<b>Caractéristiques</b>			
	Eco Master MK3 690.2405	Eco Master MK3 690.2104	Eco Master MK3 690.2104
Pression de Service max.	2 500-2 800 bar <sup>1)</sup>	2 500 bar <sup>1)</sup>	3 000 bar <sup>1)</sup>
Débit nominal Max.	20 l/min	25 l/min	18 l/min
Pompe haute Pression	WOMA 150/185 m.	WOMA 250 m.	WOMA 250 m.
Moteur <sup>2)</sup>	130 KW Iveco diesel	130 KW Iveco diesel	130 KW Iveco diesel
Réservoir de Carburant	200l diesel	200l diesel	200l diesel
Réservoir d'eau	40l	40l	40l
Niveau sonore	≈85 dB (A)	≈85 dB (A)	≈85 dB (A)
Raccord HP	g/16-18 UNF à gauche	g/16-18 UNF à gauche	g/16-18 UNF à gauche
Poids à vide	2 310 KG	2 310 KG	2 310 KG
Dimensions (L, l, h) <sup>3) 4)</sup>	4 100 x 1930 X 2 000 mm	4 100 x 1930 X 2 000 mm	4 100 x 1930 X 2 000 mm
1) En option, aussi disponible en version E-EXI. 2) En option, aussi disponible avec moteur DEUTZ 3) En option, aussi disponible avec timon réglable en hauteur. 4) Stationnaire ou mobile.			

## **Details**

- Sécurité élevée du système grâce à la surveillance du fonctionnement WOMATIC 4
- Longévité et frais de service minimisés grâce à la régulation de pression et de régime, la circulation hors pression et le revêtement HCV breveté des clapets
- Possibilité d'atteindre une pression de service de 2 500 à 3 000 bars
- Standard environnemental maximal par bac de sécurité
- Flexibilité grâce aux exécutions stationnaires et mobiles et à l'équipement avec moteur thermique ou électrique
- Fonctionnement silencieux grâce au capot d'insonorisation en aluminium ( $\leq 85$  dB(A) à 7 m)
- Pompe HP conforme à la norme ATEX
- Directive Machines 2006/42/CE

**L.E.C.**

**Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL**

**Mail : [contact@lec-location.fr](mailto:contact@lec-location.fr)**

**Tél : 09 72 25 55 16**