

# RECTIFIEUSE DE SOL DIAMATIC/ BLASTRAC

## BG 250E – 380V

### RECTIFIEUSE MONO-DISQUE

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de travail : Ø 250mm

Moteur : 5,5kW / 400V -50Hz / 16A –Triphasé

Vitesse de travail : 1920 tr/min

Poids : 146 kg / 55 kg de pression sur les disques

Dimensions L / l / h : 1301mm / 458mm / 1106mm

Entraînement / Vitesse : Manuel / N/A

Machine à pousser / tirer : A pousser

Applications : Béton/ Pierre / Asphalte



#### OPTIONS / ACCESSOIRES

- Aspirateurs : BDC-138H / BDC-3160HBDC-138H
- Disques standards Ø250 : E01419 –Pour sols/matériaux tendres E01402 –Pour sols/matériaux moyens E01417 – Pour sols/matériaux durs
- Disques de la gamme Star Ø250 Design spécifique pour un ponçage agressif : BG707116 –Pour sols/matériaux tendresBG707117 –Pour sols/matériaux moyen sBG707118 –Pour sols/matériaux durs BG707114 –Pour sols/matériaux très durs
- Disque PCD Ø250 BG707250 –Pour l'enlèvement de matériaux souples
- Plateau support outils avec outils de bouchardage : E07463
- Plateau support de fraises avec fraises en étoile : E04045-1 (Outils inclus)
- Flexible d'aspiration 10m Ø76mm : 005014
- Equipements de sécurité : Sur demande / Voir manuel

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Machine travaillant en circuit fermé, donc n'émettant que peu de poussière, s'il elle est raccordée à un aspirateur – Diamatic approprié.
- Disponible en version électrique et thermique (moteur à combustion).
- Rectifieuse/ponceuse mono-disque de Ø 250mm.
- Système de translation spéciale permettant une répartition optimale des charges.
- Aucun risque de détérioration du sous-sol/de la sous-couche.
- Pas besoin de finitions manuelles.
- Conviviale et confortable pour l'utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations

**L.E.C.**

**Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL**

**Mail : [contact@lec-location.fr](mailto:contact@lec-location.fr)**

**Tél : 09 72 25 55 16**